

ŚRUBA Z GWINTEM METRYCZNYM Z ŁBEM WALCOWYM WYPUKŁYM Z WGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM DIN 7985.



Zastosowanie i przeznaczenie:
Do łączenia lekkich konstrukcji metalowych, elementów drewnianych z metalowymi.

Normy: DIN 7985, PN 82202

Gwint	Podziałka	Długość gwintu a (mm)	Średnica łba d/k (mm)	Wysokość nominalna łba k (mm)	Typ wgłębienia krzyżowego
M 4	0,7	1,4	8	3,1	PZ-2
M 5	0,8	1,6	9,5	3,7	PZ-2
M 6	1	2	12	4,6	PZ-3

Średnica i długość śruby d x L (mm)		Oznaczenie gwintu M		Orientacyjna ilość szt./kg	
	4x16		4		465
	4x20		4		407
	4x25		4		351
	4x30		4		310
	4x35		4		276
	4x40		4		249
	5x16		5		281
	5x20		5		247
	5x25		5		214
	5x30		5		189
	5x35		5		169
	5x40		5		153
	5x45		5		140
	6x20		6		154
	6x25		6		136
	6x30		6		121
	6x35		6		100
	6x40		6		110
	6x45		6		92
	6x50		6		85
	6x60		6		74

